



Foyers au bois

MAJESTIC 

## Foyers au bois

### SÉRIE ROYALTON

Majestic vous permet de créer un point de rencontre sans égal – avec le style authentique d'un foyer au bois naturel. Mieux encore, il offre une généreuse vague de chaleur radiante sans plaque d'échangeur de chaleur qui obstrue votre vue des flammes. Un créateur sommeille en vous? Profitez de la chaleur, du confort et de l'élégance d'un feu royal. Rien n'égale le foyer au bois Royalton de Majestic pour ajouter chaleur et confort à votre demeure. Ces foyers sont dotés de caractéristiques et d'une esthétique de qualité supérieure, le tout dans un ensemble économique et facile à installer.

### SÉRIE SOVEREIGN

Le foyer au bois Sovereign de Majestic offre la chaleur enveloppante d'une diffusion radiante ou soufflée, et une vue directe du feu pour toute pièce de votre demeure. Offert en grandeurs de 36 et 42 po (91,4 et 106,7 cm), le modèle Sovereign offre une chambre de combustion à revêtement réfractaire et un âtre en briques de style classique facilitant le retrait des cendres. Grâce à son pare-feu en mailles noires, sa buse en fonte, sa grande grille robuste et sa bavette à cendres, ce foyer d'allure classique ajoutera de l'élégance à toute pièce.

Créez un point de rassemblement – faites de votre foyer le point central de votre pièce avec un foyer au bois de Majestic.



Foyer au bois Royalton BC36





Foyer au bois Sovereign SR36A



Foyer au bois Sovereign SC42A

## WARM MAJIC

Ajoutez un peu de magie à votre demeure grâce au foyer Warm Magic de Majestic. Le foyer Warm Magic comprend deux chambres à circulation de chaleur qui tirent l'air froid de la pièce par la grille inférieure et le chauffe alors qu'il passe autour de la chambre de combustion et projette cet air chaud dans la pièce par le biais de la grille supérieure. Offert en grandeurs de 36 et 42 po (91,4 et 106,7 cm) avec portes-accordéons en option et une grille décorative, le foyer Warm Majic transporte la beauté naturelle de la combustion au bois à un tout autre niveau.



Warm Majic WMC36



Foyer à buse Monarch BFC36 PureEnergy Balanced





Foyer au bois Biltmore SB50HB montré avec briques Herringbone standard

### **BILTMORE SB**

Pour capturer l'intensité d'un vrai feu de bois, cela nécessite la présence imposante d'un grand foyer. La série SB de foyers au bois de Majestic offre une gamme impressionnante de grandeurs : modèles de 38, 44 et 50 po (96,5, 111,8 et 127 cm) avec une grande surface vitrée.

Ces foyers radiants au bois comprennent un intérieur en briques réfractaires, avec un dessin de briques standard ou de briques Herringbone et offrent des grilles rabattables robustes facilitant le nettoyage des cendres.

### **MONARCH BFC**

Grâce à un écoulement équilibré d'air extérieur pour une combustion optimale, le foyer à buse Monarch BFC PureEnergy Balanced crée un air plus propre à l'intérieur et à l'extérieur, offre une source de chaleur efficace et utilise moins de bois. Cette technologie « Clean-Burn » à entretien minime élimine le besoin de recourir à un catalyseur de combustion et les portes noires brossées avec verre en céramique éliminent les pertes de chaleur tout en améliorant le transfert de chaleur dans la pièce. Avec les briques d'âtre classiques, la bavette à cendres, la grande grille robuste et la grille décorative en option, le foyer Monarch offre les dernières technologies de combustion au bois et la beauté d'un foyer classique.



Foyer au bois B36RA



Foyer au bois SSTB montré avec portes noires standard



Modèle Designer 2-faces Royal STR36

### SÉRIE DESIGNER

La série de foyers au bois Designer de Majestic transporte le feu de bois classique à un tout autre niveau. D'un style élégant et offerts en trois modèles (2-faces, Péninsule et unité de coin), ces foyers offrent une vue incomparable et rehaussent tout décor. Les modèles en coin et Péninsule sont offerts en modèle radiant standard avec intérieurs en briques réfractaires qui rivalisent avec les modèles concurrents en maçonnerie.

Offerts en grandeurs de 36 et 42 po (91,4 et 106,7 cm), les foyers Designer 2-faces offrent une surface vitrée impressionnante sans plaque d'échangeur de chaleur, ce qui leur confère une allure classique qui souligne la beauté naturelle d'un feu de bois. Grâce à sa grille robuste, son accès d'allumage et sa chambre de combustion en matériel réfractaire, le foyer 2-faces de Majestic double la surface vitrée.



## CARACTÉRISTIQUES STANDARD :

- L'intérieur de chaque foyer est constitué de briques réfractaires pour offrir une allure de maçonnerie réaliste, et des mailles en acier moulé pour une durabilité accrue
- Clapet inclus pour empêcher la perte de chaleur lorsque le foyer n'est pas utilisé
- Entrées de gaz défonçables de chaque côté du foyer pour ajouter des appareils au gaz
- Écrans pare-feu noirs confinant les tisons
- Grille robuste rabattable facilitant le nettoyage des cendres
- Bride de clouage robuste permettant d'immobiliser l'unité pendant la construction

## ROYALTON (Montré sur la page couverture)

- Offert en grandeurs de 36 et 42 po (91,4 et 106,7 cm) en version radiante (BR) et convection (BC)
- Chambre de combustion entièrement en matériel réfractaire. L'âtre est revêtu d'un dessin de briques classique facilitant le nettoyage
- Les côtés effilés de la chambre de combustion améliorent la réflexion de la chaleur radiante
- Pare-étincelles avec poignées stylisées confinant les tisons au foyer
- Clapet de buse en fonte permettant de réduire les pertes de chaleur lorsque le foyer n'est pas utilisé
- Bavette de cendres intégrée permettant de réduire les dégâts de cendre
- Grand porte-bûches fabriqué en acier durable de 1/2 po (13 mm) d'épaisseur
- Entrées défonçables de chaque côté du foyer pour le passage de conduites de gaz (bûches au gaz en option)
- Raccord d'air extérieur installé en usine
- Modèles pour installations par temps froid disponibles (indiqués par le suffixe « I »)

## SOVEREIGN

- Offert en grandeurs de 36 et 42 po (91,4 et 106,7 cm) en version radiante (SR36A/SR42A) et convection (SC36A/SC42A)
- Les côtés effilés de la chambre de combustion améliorent la réflexion de la chaleur radiante
- Clapet de buse en fonte pour les modèles de 42 po (106,7 cm). Clapet en acier pour les modèles de 36 po (91,4 cm) permettant de réduire les pertes de chaleur lorsque le foyer n'est pas utilisé
- Chambre de combustion entièrement en matériel réfractaire. L'âtre est revêtu d'un dessin de briques classique facilitant le nettoyage
- Pare-étincelles avec poignées stylisées en laiton confinant les tisons au foyer
- Bavette à cendres intégrée permettant de réduire les dégâts de cendre
- Utilise une cheminée SK8 pour combustion au bois

## WARM MAJIC

- Offert en modèles de 36 et 42 po (91,4 et 106,7 cm)
- Ventilateur de 160 pi<sup>3</sup>/min (4,53 m<sup>3</sup>/min) avec réglage de la vitesse procurant un courant d'air chaud par le biais de l'échangeur de chaleur à deux chambres
- Chambre de combustion entièrement en matériel réfractaire. L'âtre est revêtu d'un dessin de briques classique facilitant le nettoyage
- Les côtés effilés de la chambre de combustion améliorent la réflexion de la chaleur radiante
- Chambre de combustion entièrement isolée permettant d'améliorer l'efficacité de production de chaleur en réduisant les infiltrations d'air froid de l'extérieur
- Utilise une cheminée SK8 de combustion au bois (WMC36) ou une cheminée murale de 8 po (20,3 cm) (WMC42)

## BILTMORE

- Offert en grandeurs de 38, 44 et 50 po (96,5, 111,8 et 127 cm) à chaleur radiante, modèle isolé standard
- Surfaces vitrées : SB38 – H 27 po x L 38 po (68,6 x 96,5 cm); SB44 – H 27 po x L 44 po (68,6 x 111,8 cm); SB50HB – H 30 po x L 50 po (76,2 x 127 cm). Profondeur intérieure des modèles SB38 et SB44 : 22 po (55,9 cm). Profondeur intérieure du modèle SB50HB : 24 po (61 cm).
- Aucune plaque d'échangeur de chaleur visible permettant une ouverture complète avec une allure de maçonnerie véritable
- Les modèles SB38 et SB44 sont offerts avec briques réfractaires standard ou Herringbone en option
- Le modèle SB50HB est offert avec les briques réfractaires Herringbone en option
- Utilise des composants de cheminée 11 CF pour combustion au bois

## MONARCH BFC

- Technologie Clean-Burn à entretien minime éliminant le besoin de recourir à un catalyseur de combustion
- Portes en fonte éliminant les pertes de chaleur et vitre en céramique permettant un transfert de chaleur accru
- Le ventilateur standard de 160 pi<sup>3</sup>/min (4,53 m<sup>3</sup>/min) distribue l'air dans la pièce en un courant continu
- Le ventilateur et la boîte de jonction sont installés en usine et précâblés pour une installation facile
- L'âtre est revêtu d'un dessin de briques classique facilitant le nettoyage
- Utilise une cheminée murale de 8 po (20,3 cm)

## DESIGNER

- Modèles 2-faces, Péninsule, unités de coin (gauche et droite)
- SSTB livré avec portes-accordéons noires, STR36 2-faces livré avec portes en option (recommandées)
- Les modèles 2-faces et Péninsule utilisent des composants de cheminée de combustion au bois de série 11CF
- Les unités de coin (gauche et droite) utilisent des composants de cheminée de combustion au bois de série S

## Accessoires en option

### Royalton

- Portes-accordéons en verre trempé
- Ventilateur (modèles BC seulement)
- Prise d'air extérieure

### Sovereign SR/SC

- Portes-accordéons en verre trempé
- Ventilateur

### Warm Majic

- Portes-accordéons en verre trempé

### Biltmore, Designer

- Portes-accordéons offertes en divers finis
- Prise d'air extérieure
- Deux grandeurs de base d'âtre : 16 x 52 po (40,6 x 132,1 cm) et 20 x 66 po (50,8 x 167,6 cm)

### Options de garniture de porte en verre Royalton



Étain

Laiton poli

Noir

Laiton brossé

## Foyers au bois

Modèle (Royalton)	BC36/BC36(I)	BR36/BR36(I)	BC42/BC42(I)	BR42/BR42(I)
Dimensions (réelles)	L 40 po x H 36-5/8 po x P 20 po	L 40 po x H 36-5/8 po x P 20 po	L 46 po x H 36-5/8 po x P 20 po	L 46 po x H 36-5/8 po x P 20 po
Dimensions (encadrement)	L 41 po x H 40-3/4 po x P 20-1/2 po	L 41 po x H 40-3/4 po x P 20-1/2 po	L 47 po x H 40-3/4 po x P 20-1/2 po	L 47 po x H 40-3/4 po x P 20-1/2 po
Surface vitrée	L 36 po x H 19-3/4 po (711 po <sup>2</sup> )	L 36 po x H 19-3/4 po (711 po <sup>2</sup> )	L 42 po x H 19-3/4 po (829 po <sup>2</sup> )	L 42 po x H 19-3/4 po (829 po <sup>2</sup> )
Dim. de la chambre de combustion	L avant 33-1/4 po x L arrière 19-5/8 po x P 15-1/4 po	L avant 33-1/4 po x L arrière 19-5/8 po x P 15-1/4 po	L avant 39-1/4 po x L arrière 25-5/8 po x P 15-1/4 po	L avant 39-1/4 po x L arrière 25-5/8 po x P 15-1/4 po
Radiant ou convection	Convection	Radiant	Convection	Radiant
Conception certifiée	UL/ULC	UL/ULC	UL/ULC	UL/ULC
<b>Modèle (Sovereign)</b>	<b>SR36A</b>	<b>SR42A</b>	<b>SC36A</b>	<b>SC42A</b>
Dimensions (réelles)	L 40 po x H 39-5/8 po x P 22 po	L 46 po x H 39-5/8 po x P 22 po	L 40 po x H 39-5/8 po x P 22 po	L 46 po x H 39-5/8 po x P 22 po
Dimensions (encadrement)	L 41 po x H 43-3/4 po x P 22-1/2 po	L 47 po x H 43-3/4 po x P 22-1/2 po	L 41 po x H 43-3/4 po x P 22-1/2 po	L 47 po x H 43-3/4 po x P 22-1/2 po
Surface vitrée	819 po <sup>2</sup>	956 po <sup>2</sup>	819 po <sup>2</sup>	956 po <sup>2</sup>
Dim. de la chambre de combustion	L 31-1/8 po x H 22-3/4 po x P 15-1/2 po	L 36-3/4 po x H 22-3/4 po x P 15-1/2 po	L 31-1/8 po x H 22-3/4 po x P 15-1/2 po	L 36-3/4 po x H 22-3/4 po x P 15-1/2 po
Radiant ou convection	Radiant	Radiant	Convection	Convection
Conception certifiée	UL	UL	UL	UL
<b>Modèles (Warm Majic) (Monarch BFC)</b>	<b>WMC36</b>	<b>WMC42</b>	<b>(Monarch BFC)</b>	
Dimensions (réelles)	L 40 po x H 36-5/8 po x P 22 po	L 46 po x H 36-5/8 po x P 22 po	L 41-7/8 po x H 35 po x P 23 po	
Dimensions (encadrement)	L 41 po x H 40-3/4 po x P 22-1/2 po	L 47 po x H 40-3/4 po x P 22-1/2 po	L 43 po x H 39-1/4 po x P 23-1/2 po	
Surface vitrée	711 po <sup>2</sup>	830 po <sup>2</sup>	756 po <sup>2</sup>	
Dim. de la chambre de combustion	L 33-1/2 po x H 19-3/4 po x P 20-1/4 po	L 39-5/8 po x H 19-3/4 po x P 15-1/4 po	L 32-1/2 po x H 21 po x P 17-3/4 po	
Radiant ou convection	Convection	Convection	Convection	
Conception certifiée	UL	UL	UL	
<b>Modèle (Biltmore)</b>	<b>SB38/SB38HB</b>	<b>SB44/SB54HB</b>	<b>SB50HB</b>	
Dimensions (réelles)	L 47-1/8 po x H 52-7/8 po x P 26-3/8 po	L 53-1/8 po x H 52-7/8 po x P 26-3/8 po	L 59 po x H 67 po x P 28-1/2 po	
Dimensions (encadrement)	L 47-5/8 po x H 53-1/8 po x P 27-7/8 po	L 53-5/8 po x H 53-1/8 po x P 27-7/8 po	L 60 po x H 58 po x P 30 po	
Surface vitrée	1 026 po <sup>2</sup>	1 188 po <sup>2</sup>	1 500 po <sup>2</sup>	
Dim. de la chambre de combustion	L 38 po x H 27 po x P 22 po	L 44 po x H 27 po x P 22 po	L 50 po x H 30 po x P 24 po	
Radiant ou convection	Radiant	Radiant	Radiant	
Conception certifiée	UL	UL	OMNI	
<b>Modèle (Designer)</b>	<b>STR36</b>	<b>SSTB11</b>	<b>MPL11</b>	<b>B36LA/B36RA*</b>
Dimensions (réelles)	L 40 po x H 36 po x P 24 po	L 42 po x H 47 po x P 25-1/2 po	L 38 po x H 46 po x P 24 po	L 38 po x H 45 po x P 23 po
Dimensions (encadrement)	L 40-1/2 po x H 52-3/4 po x P 25-1/4 po	L 43-1/2 po x H 47-1/4 po x P 24-1/2 po	L 38 po x H 46-1/4 po x P 23 po	L 38 po x H 45-1/4 po x P 23-1/2 po
Surface vitrée	613 po <sup>2</sup>			
Dim. de la chambre de combustion	L 29 po x H 21 po x P 17-1/8 po	L 38 po x H 23-1/4 po x P 25-1/2 po	L 36 po x H 23-1/4 po x P 22 po	L 36 po x H 22-11/16 po x P 22-1/2 po
Radiant ou convection	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant
Conception certifiée	UL	OMNI	OMNI	UL

\*Les unités de coin ne sont plus disponibles. L'information est donnée à titre historique seulement.

1 pi = 0,3 m; 1 po = 2,5 cm



Testé et homologué par



# MAJESTIC



Une marque de Monessen Hearth Systems Co.  
149 Cleveland Drive, Paris, Kentucky 40361, États-Unis  
[www.majesticproducts.com](http://www.majesticproducts.com)

Votre détaillant Majestic :

Pour éviter les blessures corporelles et les dommages aux biens, le produit décrit dans cette brochure doit être installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions comprises avec le produit et aux codes du bâtiment et d'incendie applicables. Communiquez avec les autorités en bâtiment et en incendie de votre région pour connaître les restrictions et les exigences en matière d'inspection d'installation. Les images et les dessins de cette brochure sont utilisés à des fins d'illustration uniquement; ils ne sont pas conçus et ne devraient pas être utilisés pour remplacer les instructions comprises avec l'unité. L'apparence et les caractéristiques techniques du produit peuvent être modifiées sans préavis. © Monessen Hearth Systems Co., 2009